

Bandfalldämpfer Skysafe Pro Flex 1,8



SKYLOTEC

Anwendung

Verbindungsmittel

Ausführung

Kantengeprüftes, revolutionäres und patentiertes Dämpfersystem mit Absturzindikator, das bei der großen Gewichts-spanne von 50–140 kg immer einen maximalen Fangstoß von kleiner 6 kN und einen Auffangweg von maximal 1,75 m realisiert. Außergewöhnlich ist die Endfestigkeit von 22 kN auch im Dämpfer vor und nach dem dynamischen Fall. Einzigartig sind die eingebauten und verstellbaren Rescue Loops. Hierdurch brauchen Retter kein Gesamttrettungssystem aufbauen und sparen kostbare Zeit bei der Rettung. Ein Karabiner FS 90 ALU anschlagpunktseitig, ein Karabiner STAK TRI gurtseitig. Geprüft nach EN 354:2010, EN 355, EN 795.



Technische Daten

Produktnummer	1093010 284
Kategorie	III
EN-Norm	354 355
Traglast max.	140 kg
Ausführung	Kantengeprüft Mit Falldämpfer
Einsatzbereich Absturzsicherung	Verbindungsmittel
Anzahl Karabiner	2 STK
Werkstoff Karabiner	Aluminium
Herstellerteilenummer	L-0566-1,8
EAN Code	4030281180746
Statistische Warennummer	56090000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com