

Lockout-Vorhängeschloss

Anwendung

Lockout Tagout

Ausführung

- Lockout-Vorhängeschloss mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse und Stahlbügel
- Beschriftung: DANGER LOCKED OUT
- Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
- Schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse
- Schließzwang, Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben
- Präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten
- Lichte Bügelbreite 20,32 mm
- Lichte Bügelhöhe 38,10 mm
- Geeignet zur Sicherung von Schließklemmen

Lieferung

Pack à 6 Schlösser

Hinweis

1 Schlüssel je Schloss



Technische Daten

Produktnummer	1002623 029
Farbe	Rot
Lichte Bügelhöhe	38,1 mm
Lichte Bügelweite	20,32 mm
Werkstoff Gehäuse	Nylon (Polyamid)
Werkstoff Bügel	Stahl
Mit Korrosionsschutz	Ja
Schlosstyp	Zylinderschloss
Herstellerteilenummer	051339
Statistische Warennummer	83011000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com