

### Kabeltrommel Stahlblechtrommel

IP  
44

#### Anwendung

Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien.

#### Ausführung

- Trommel aus verzinktem Stahlblech
- Trommel geerdet
- Stabiler Leitungsroller mit standfestem Stahlrohrrahmen
- Ergonomischer, isolierter Bügelgriff
- Stecker-Parkstation
- Rotationsstopp-Schalter
- Extreme Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt
- Spritzwassergeschützte 3-fach Steckdose mit Stecker-Dichtlippe
- Thermoschutzschalter nach VDE 0620 und Diag S

#### Vorteil

- Schnelle Fehlerdiagnose mit Hilfe des neuen Kabeltrommel-Diagnosesystems (Diag S):
- Grüne Leuchte an: Die Stromzufuhr ist aktiv. Die Kabeltrommel ist betriebsbereit. Funktioniert das angeschlossene Gerät nicht, so liegt ein Fehler an der nachfolgenden Leitung oder dem Gerät selber vor.
- Rote Leuchte an: Angeschlossene, eingeschaltete Geräte funktionieren nicht, da der Thermoschutzschalter ausgelöst hat. Sobald die Kabeltrommel abgekühlt ist und der Thermoschutzschalter gedrückt wird, kann die Kabeltrommel wieder eingesetzt werden.
- Beide Leuchten aus: Die Kabeltrommel erhält keinen Strom. Sie ist nicht eingesteckt oder die Anschluss-Steckdose hat keinen Strom. Die Kabeltrommel ist defekt. Zur Reparatur ist ein Fachmann hinzuzuziehen.

#### Hinweis

Entspricht der BGI 600, K1.



### Technische Daten

Produktnummer	1088205 202
Werkstoff Trommelkörper	Stahlblech
Durchmesser	255 mm
Farbe Kabel	Schwarz
Breite x Höhe x Tiefe	258 x 358 x 240 mm
Schutzart IP	IP 44
Herstellerteilenummer	K1S40NTF
EAN Code	4024496129102
Statistische Warennummer	85444290



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com