

Doppel-Maulschlüssel mit Spezialbeschichtung DIN 3110, Maulstellung beiderseits 15°

ATORN

Ausführung

- Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
- Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
- 15 fach höherer Korrosionsschutz gegen Temperatur-, Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
- Bis zu 720 Stunden im Salzprühtest gemäß DIN EN ISO 9227
- Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.



Vorteil

- Extrem langlebige und robuste Industrierausführung

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Produktnummer | 1050113 321 |
| Schlüsselweite | 17 x 19 mm |
| Länge | 204 mm |
| Maulstellung | 15 Grad |
| Oberfläche | Sonderbeschichtung nach Spezifikation |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Herstellerteilenummer | 50066056 |
| EAN Code | 4050293536706 |
| Statistische Warennummer | 82041100 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com