


### Ring-Maulschlüssel ( DIN 3113 B)

DIN 3113 B, Maulstellung 15° , Ringseite flach gekröpft



**ATORN**



#### Ausführung

- Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
- Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
- 15 fach höherer Korrosionsschutz gegen Temperatur-, Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
- Bis zu 720 Stunden im Salzsprühstest gemäß DIN EN ISO 9227
- Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.
- DIN 3113 B

#### Vorteil

- Extrem langlebige und robuste Industrieausführung

### Technische Daten

Produktnummer	<b>1050306 206</b>
Schlüsselweite	11 mm
Länge	160 mm
Abtriebsprofiltyp	ENERGY-Profil
Maulstellung	15 Grad
Oberfläche	Sonderbeschichtung nach Spezifikation
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellerteilenummer	50066109
EAN Code	4050293537239
Statistische Warennummer	82041100



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com