

### Ring-Maulschlüssel-Sätze ( DIN 3113 B) Spezial-Oberfläche Maulstellung 15° , Ringseite flach gekröpft



**ATORN**

#### Ausführung

- Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
- Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
- 15 fach höherer Korrosionsschutz gegen Temperatur-, Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
- Bis zu 720 Stunden im Salzsprühstest gemäß DIN EN ISO 9227
- Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.
- DIN 3113 B

#### Vorteil

- Extrem langlebige und robuste Industrieausführung



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1050296 104</b>
Schlüsselweite	8 mm   9 mm   10 mm   11 mm   12 mm   13 mm   14 mm   15 mm   16 mm   17 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set	10 STK
Maulstellung	15
Abtriebsprofiltyp	ENERGY-Profil
Oberfläche	Verchromt
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellerteilenummer	50066163
EAN Code	4050293568394
Statistische Warennummer	82041100



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | [info@hommel-hercules.com](mailto:info@hommel-hercules.com)