


Ring-Maulschlüssel-Sätze (DIN 3113 A) mit Spezial-Beschichtung Maulstellung 15° , Ringseite 15° abgebogen




ATORN

Ausführung

- Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
- Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
- 15 fach höherer Korrosionsschutz gegen Temperatur-, Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
- Bis zu 720 Stunden im Salzsprühstest gemäß DIN EN ISO 9227
- Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.
- DIN 3113 A

Vorteil

- Extrem langlebige und robuste Industrieausführung



Technische Daten

Produktnummer	1050295 201
Schlüsselweite	8 mm 10 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set	9 STK
Maulstellung	15 Grad
Abtriebsprofiltyp	ENERGY-Profil
Oberfläche	Sonderbeschichtung nach Spezifikation
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellerteilenummer	50066157
EAN Code	4050293568332
Statistische Warennummer	82041100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com