

Ring-Maulschlüssel-Sätze (DIN 3113 A) mit Spezial-Beschichtung Maulstellung 15° , Ringseite 15° abgebogen



ATORN

Ausführung

- Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
- Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
- 15 fach höherer Korrosionsschutz gegen Temperatur-, Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
- Bis zu 720 Stunden im Salzsprühtest gemäß DIN EN ISO 9227
- Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.
- DIN 3113 A

Vorteil

- Extrem langlebige und robuste Industrieausführung



Technische Daten

Produktnummer	1050295 205
Schlüsselweite	10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 27 mm 30 mm 32 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set	12 STK
Maulstellung	15 Grad
Abtriebsprofiltyp	ENERGY-Profil
Oberfläche	Sonderbeschichtung nach Spezifikation
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellerteilenummer	50066159
EAN Code	4050293568356
Statistische Warennummer	82041100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com