

Doppel-Ringschlüssel verstärkte, offene Ringköpfe um 10° abgewinkelt



Anwendung

Offener Doppel-Ringschlüssel für z. B. Hydraulik- und Bremsleitungen.

Ausführung

- Chrome-Alloy-Steel
- SW 8 x 10 bis SW 12 x 14 mm - mit Sechskant-Profil
- SW 14 x 17 bis 30 x 32 mm - mit Doppelsechskant-Profil
- verstärkte Ringköpfe um 10° abgewinkelt

Vorteil

- hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
- ermöglicht das Verschrauben von Muttern an Leitungen und Stangen mit den Vorteilen eines Ringschlüssels
- hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung



Technische Daten

Produktnummer	1001825 857
Schlüsselweite	12 x 14 mm
Länge	180 mm
Abtriebsprofiltyp	AS-drive-Profil
Oberfläche	Verchromt
Werkstoff	Stahl, spezialgehärtet
Herstellerteilenummer	24 12 X 14
EAN Code	4018754021932
Statistische Warennummer	82041100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com