

Doppel-Ringschlüssel verstärkte, offene Ringköpfe um 10° abgewinkelt



Anwendung

Offener Doppel-Ringschlüssel für z. B. Hydraulik- und Bremsleitungen.

Ausführung

- Chrome-Alloy-Steel
- SW 8 x 10 bis SW 12 x 14 mm - mit Sechskant-Profil
- SW 14 x 17 bis 30 x 32 mm - mit Doppelsechskant-Profil
- verstärkte Ringköpfe um 10° abgewinkelt

Vorteil

- hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
- ermöglicht das Verschrauben von Muttern an Leitungen und Stangen mit den Vorteilen eines Ringschlüssels
- hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung



Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Produktnummer | 1001825 855 |
| Schlüsselweite | 10 x 12 mm |
| Länge | 160 mm |
| Abtriebsprofiltyp | AS-drive-Profil |
| Oberfläche | Verchromt |
| Werkstoff | Stahl, spezialgehärtet |
| Herstellerteilenummer | 24 10 X 12 |
| EAN Code | 4018754021918 |
| Statistische Warennummer | 82041100 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com