



Anwendung

Speziell bei engen Platzverhältnissen durch extrem dünne Wandstärken der Ringe.

Ausführung

- Doppelseitig, mit AS-Drive-Profil, 15° abgewinkelt, verchromt
- HPQ-Hochleistungsstahl
- Maul-, Ring- und Steckschlüssel sind mit einer Profilgebung versehen, die die Kraftangriffsflächen an den Schraubenköpfen erhöht. Die aufgebrachten Kräfte werden tangential auf die Flanken von Schraubenköpfen und Muttern übertragen. Hierdurch wird ein Maximum an Belastungsverteilung gewährleistet und eine Beschädigung von Werkzeug und Werkstück weitestgehend vermieden. Selbst ältere und ungenaue Schrauben können mit den Profilen noch verschraubt werden
- Passt auch bei Schrauben außerhalb des Toleranzbereiches
- Schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche
- Höchste Kraftübertragung durch größere Kontaktfläche
- Löst auch beschädigte Schraubenköpfe



Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Produktnummer | 1050500 101 |
| Schlüsselweite | 5,5 x 7 mm |
| Länge | 185 mm |
| Abtriebsprofiltyp | AS-drive-Profil |
| Oberfläche | Verchromt |
| Werkstoff | HPQ-Hochleistungsstahl |
| Herstellerteilenummer | 220 5,5X 7 |
| EAN Code | 4018754139286 |
| Statistische Warennummer | 82041100 |

