

### Steckschlüssel-Einsatz

Doppelsechskant, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120



#### Anwendung

Steckschlüssel-Einsatz mit Doppelsechskant und 3/8"-Vierkant-Antrieb.

#### Ausführung

- Mit UD-Profil, verchromt, gesenkgeschmiedet.
- Maul-, Ring- und Steckschlüssel sind mit einer Profilgebung versehen, die die Kraftangriffsflächen an den Schraubenköpfen erhöht.
- Die aufgebrachten Kräfte werden tangential auf die Flanken von Schraubenköpfen und Muttern übertragen.
- Passt auch bei Schrauben außerhalb des Toleranzbereiches
- Schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche
- Höchste Kraftübertragung durch größere Kontaktfläche
- Löst auch beschädigte Schraubenköpfe
- gerändelt

#### Vorteil

- Keine Kantenquetschungen der Schrauben und Muttern durch Kraftangriff auf den Flanken mit optimaler Belastungsverteilung
- griffige Handhabung durch Rändelung



### Technische Daten

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Produktnummer            | 1051229 100          |
| Antrieb                  | 3/8 Zoll             |
| Schlüsselweite           | 8 mm                 |
| Abtriebsprofiltyp        | UD-Profil            |
| Länge                    | 28 mm                |
| Außendurchmesser         | 12,1 mm              |
| Oberfläche               | Verchromt            |
| Werkstoff                | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Herstellerteilenummer    | D 30 8               |
| EAN Code                 | 4010886857366        |
| Statistische Warennummer | 82042000             |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com