


### 12kant-Steckschlüssel-Einsatz



#### Ausführung

- Mit AS-Drive-Profil. Verchromt, gesenkgeschmiedet
- HPQ-Hochleistungsstahl
- Maul-, Ring- und Steckschlüssel sind mit einer Profilgebung versehen, die die Kraftangriffsflächen an den Schraubenköpfen erhöht. Die aufgebrachten Kräfte werden tangential auf die Flanken von Schraubenköpfen und Muttern übertragen. Hierdurch wird ein Maximum an Belastungsverteilung gewährleistet und eine Beschädigung von Werkzeug und Werkstück weitestgehend vermieden. Selbst ältere und ungenaue Schrauben können mit den Profilen noch verschraubt werden
- Passt auch bei Schrauben außerhalb des Toleranzbereiches
- Schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche
- Höchste Kraftübertragung durch größere Kontaktfläche
- Löst auch beschädigte Schraubenköpfe



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1051395 117</b>
Antrieb	1/2 Zoll
Schlüsselweite	24 mm
Abtriebsprofiltyp	AS-drive-Profil
Länge	41,5 mm
Außendurchmesser	33 mm
Oberfläche	Verchromt
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellerteilenummer	50 24
EAN Code	4018754005321
Statistische Warennummer	82042000

