

12kant-Steckschlüssel-Einsätze DIN 3124/ISO 2725



Ausführung

- Mit UD-Profil. Verchromt, gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maul-, Ring- und Steckschlüssel sind mit einer Profilgebung versehen, die die Kraftangriffsflächen an den Schraubenköpfen erhöht. Die aufgebrachten Kräfte werden tangential auf die Flanken von Schraubenköpfen und Muttern übertragen. Hierdurch wird ein Maximum an Belastungsverteilung gewährleistet und eine Beschädigung von Werkzeug und Werkstück weitestgehend vermieden. Selbst ältere und ungenaue Schrauben können mit den Profilen noch verschraubt werden
- Passt auch bei Schrauben außerhalb des Toleranzbereiches
- Schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche
- Höchste Kraftübertragung durch größere Kontaktfläche
- Löst auch beschädigte Schraubenköpfe



Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Produktnummer | 1051577 209 |
| Antrieb | 3/4 Zoll |
| Schlüsselweite | 27 mm |
| Abtriebsprofiltyp | UD-Profil |
| Länge | 54,5 mm |
| Außendurchmesser | 39,6 mm |
| Oberfläche | Verchromt |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Herstellerteilenummer | D32-27 |
| EAN Code | 4010886627242 |
| Statistische Warennummer | 82042000 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com