

### Drehmoment-Schraubendreher für Wechselbits EN ISO 6789 TorqueVario-S VDE



#### Anwendung

Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC. Ausschließlich in Kombination mit einem slimTorque VDE-Bithalter für 6 mm slimBits.

#### Ausführung

- Drehmomentwert einstellbar über Fensterskala
- Automatisch auslösend
- Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten)
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße
- Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
- Gefertigt nach DIN EN 60900:2012
- EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Genauigkeit +/- 6%, rückführbar auf nationale Normale
- Slim Torque VDE-Bithalter für 6 mm slimBits im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll

#### Hinweis

Nicht geeignet für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3



### Technische Daten

Produktnummer	1055526 102
Messbereich Drehmoment min./max.	0,8-5 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment	0,2 Nm
Fehlergrenze (%)	6
Länge	170 mm
Abtriebart	Innensechskant
Kalibrierschein	Werkskalibrierschein
Herstellerteilenummer	2872 1,0-5,0
EAN Code	4010995266264
Statistische Warennummer	82054000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com