

Drehmomentschlüssel Dremometer Mini

1/4"
6,3_{mm}



Ausführung

- Mit 1/4 Zoll Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174 für den kontrollierten Rechtsanzug.
- Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale.
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal.
- Auslösegenauigkeit +/- 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert.
- Leichtes Kunststoffgehäuse aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich.
- Doppel-Skala für Nm und lbf.in. Mikrometerskala mit Skalenteilung von 0,05 Nm.
- Sichtfenster mit Lupeneffekt. Sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A beiliegend.



Lieferung

In Kunststoffbox

Mit Werkskalibrierschein

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Produktnummer | 1055651 101 |
| Messbereich Drehmoment min./max. | 2,5-12 Nm |
| Länge | 211 mm |
| Fehlergrenze (%) | 3 |
| Mit Skala | Ja |
| Herstellerteilenummer | 753-11 |
| EAN Code | 4002805929063 |
| Statistische Warennummer | 82041100 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com