


Drehmomentschlüssel DREMOMETER



3/4"
20 mm



Ausführung

- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal

Vorteil

- Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
- Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
- Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren



Technische Daten

Produktnummer	1051741 101
Abtrieb	3/4 Zoll
Messbereich Drehmoment min./max.	155-760 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment	10 Nm
Länge	812 mm
Fehlergrenze (%)	3
Herstellerteilenummer	8563-10
EAN Code	4002805856314
Statistische Warennummer	82041100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com