

Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme System 5200-3CT



Anwendung

Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk. Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar. Konzipiert für den rauen Werkstatteinsatz



Ausführung

- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Haptisch (Kurzwegauslösung) / Akustisch (Knickelement)

Vorteil

- Bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist

Lieferung

Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
Mit Werkskalibrierschein und Seriennummer

Technische Daten

Produktnummer	1051760 209
Messbereich Drehmoment min./max.	10-60 Nm
Einsteckschaft-Vierkant	9 x 12 mm
Länge	291 mm
Fehlergrenze (%)	3
Herstellerteilenummer	4000896228904
Statistische Warennummer	82041100

