

Elektromechanischer Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP 730 D

14x18



Ausführung

- Fühlbares und akustisches Auslösesignal
- Automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
- Verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
- Optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
- Zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
- Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
- USB-Schnittstelle

Vorteil

- Schnelle Einstellung über praktische Tastatur und großes Display
- Automatische Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen, Sicherung gegen Fremdverstellung durch PIN-Code
- Überlastungsschutz mit akustischem und optischem Warnsignal
- Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten

Lieferung

In robustem Kunststoffkoffer, 2 Batterien Typ Mignon 1,5 V AA.

Kalibrierzertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017



Technische Daten

Produktnummer	1055839 103
Messbereich Drehmoment min./max.	40-400 Nm
Einsteckschaft-Vierkant	14 x 18 mm
Länge	688 mm
Fehlergrenze (%)	2
Herstellerteilenummer	730D/40
EAN Code	4018754180332
Statistische Warennummer	82041100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com