

BiTorsion Bits diamantbeschichtet 1/4 Zoll (Antrieb C 6,3 / E 6,3)



Anwendung

Schlitzschrauben.

Antrieb: 1/4 Zoll-Sechskant DIN 3126-C 6,3, ISO 1173.

Abtrieb: DIN 5264-C, ISO 2380.

Ausführung

- Bits in Torsionsform. Der Einsatz des BiTorsions®-Systems absorbiert die schädlichen Kraftspitzen und erhöht erheblich die Standzeit der Bits. Mit der Diamantbeschichtung sind die Bits das ideale Werkzeug gegen teure Ausrutscher
- Die

Vorteil

- Reduzierter Verschleiß am Bit und am Schraubenkopf
- Reduzierung der Anpresskraft und Auswurfneigung
- Reduzierung der Verschraubungszeit
- Reduzierung der Kosten pro Verschraubung



Technische Daten

Produktnummer	1052800 101
Oberfläche	Diamantbeschichtung
Herstellerteilenummer	800/1 BDC
EAN Code	4013288033949
Statistische Warennummer	82079030



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com