

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät FireFox® 2

Anwendung

Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.

Ausführung

- Der FireFox® 2 kann wahlweise über eine Hubeinstellung oder über eine Setzkrafteinstellung gesteuert werden
- Insbesondere Letztere sorgt für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit
- Die Wahl, ob hub- oder setzkraftgesteuert richtet sich je nach Länge der Blindnietmutter und Stärke des Fügegutes
- Blindnietmuttergrößen mit gleicher oder variierender Länge in wechselnde Fügegutstärken erfordert eine Setzkrafteinstellung
- Wird immer die gleiche Blindnietmuttergröße und -länge in gleiche Fügegutstärken gesetzt, kann mit konstantem Setzhub gearbeitet werden

Vorteil

- Neue Hubskala auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar
- Drosselblech: Noch sicherer und schonenderes Setzen durch die automatische Drossel schon ab M3-Blindnietmuttern
- Dichtringe aus PTFE: Verbesserte Lebensdauer des Steuerschiebers durch Dichtringe aus PTFE und optimierte Steuerbohrungen

Lieferung

- 2 Doppelmaulschlüssel SW 24 / 27 mm
- 4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8) *
- 4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8) *
- 1 Sechskantschraubendreher SW 4 mm
- 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml
- 1 Öl-Nachfüllbehälter
- 1 Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
- 1 Karte mit Schnelleinstellung

* Weitere Gewindedorne und Mundstücke als Sonderzubehör erhältlich.



Technische Daten

Produktnummer	1054858 108
Herstellerteilenummer	1458086
EAN Code	4007081056373
Statistische Warennummer	84671900



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com