

### Fügeklebstoff LOCTITE 603

**LOCTITE**

#### Anwendung

Fügeklebstoff - hochfest. Ideal für Lager. Für zylindrische Teile mit geringen Spaltmaßen. Hohe Öltoleranz

#### Ausführung

- LOCTITE® 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können.
- Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen

#### Vorteil

- Hohe Öltoleranz



### Technische Daten

Produktnummer	1069862 101
Chemische Basis	Urethanacrylat
Inhaltsgewicht	10 g
Klebstoffart	Acrylat
Viskosität/Konsistenz	Niedrig
Spaltfüllvermögen max.	0,15 mm
Farbe	Grün
Zulassung	NSF   WRAS BS 6920
Herstellerteilenummer	LOCTITE 603 10G
Statistische Warennummer	35061000



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com