

Gewindedichtung LOCTITE 542

LOCTITE

Anwendung

Gewindedichtung - mittelfest. Für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen. Schnell aushärtend.

Ausführung

- LOCTITE® 542 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt.
- Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.
- Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.
- Nur für Metallgewinde geeignet

Vorteil

- Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen
- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855



Technische Daten

Produktnummer	1069869 102
Chemische Basis	Acrylat
Klebstoffart	Acrylat
Zulassung	DVGW WRAS BS 6920
Herstellerteilenummer	LOCTITE 542 50G
Statistische Warennummer	35061000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com