

Honwerkzeug Novoflex-B

SIC



Anwendung

Ideales Werkzeug zur Erzeugung einer gleichmäßig feingeschliffenen Oberfläche mit hohem Traganteil, dem sogenannten Plateau-Finish. Im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik, Wärmetauscher. Einsatz auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.

Ausführung

- Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug für sanften Schleifprozess
- Siliciumcarbid-Besatz
- Empfohlene Drehzahl 350 - 700 1/min.

Vorteil

- Aufgrund der flexiblen Konstruktion passen sich die Schleifmittelkugeln der Oberfläche an und sind somit zum Kantenbrechen, zur Endbearbeitung von Oberflächen und auch in unrunder Bohrungen einsetzbar

Hinweis

Zum Einsatz mit Honöl oder auch trocken.



Technische Daten

Produktnummer	1047702 132
Durchmesser	32 mm
Geeignet für Bohrlochdurchmesser	29 mm
Besatzlänge	70 mm
Schaftdurchmesser	5,1 mm
Länge	200 mm
Herstellerteilenummer	9828036332
EAN Code	4013349528421
Statistische Warennummer	96035000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com