

Lamellenschleifscheibe Normalkorund Konische Form, Leistungs-Linie A-COOL SG INOX + ALU



Anwendung

Zum Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten geeignet. Für Aluminium nur die Körnungen 40 und 60 einsetzen. Für Edelstahl (INOX), Aluminium, weitere NE-Metalle einsetzbar.

Ausführung

- Konische Form
- Empfehlung:
- Korn 40: Aluminium, weiche Metalle, Holz und Kunststoffe
- Korn 60: Hochlegierte, nicht rostende, warmfeste und vergütete Stähle
- Korn 80: Hochwarmfeste Legierungen
- Schleifkorn Normalkorund (AO) mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung (COOL)

Vorteil

- Geringerer Wärmeeintrag in das Werkstück als bei anderen Fächerscheiben
- Durch die schleifaktive Beschichtung des Schleifmittels setzt sich dieses z. B. auf weichem Aluminium nicht zu

Hinweis

Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.



Technische Daten

Produktnummer	1043767 101
Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid (Korund)
Scheibendurchmesser	125 mm
Bohrungsdurchmesser	22,23 mm
Korngröße	40
Drehzahl max.	12200 U/min
Zu bearbeitender Werkstoff	Edelstahl Nichteisenmetall Aluminium
Herstellerteilenummer	4007220232927
EAN Code	4007220232927
Statistische Warennummer	68051000

