

### Lamellenschleifscheibe Normalkorund Flache Form, Leistungs-Linie A-COOL SG INOX + ALU



#### Anwendung

Zum Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten geeignet. Für Aluminium nur die Körnungen 40 und 60 einsetzen. Für Edelstahl (INOX), Aluminium, weitere NE-Metalle einsetzbar.

#### Ausführung

- Flache Form
- Empfehlung:
- Korn 40: Aluminium, unlegierte und niedrig legierte Stähle, nicht rostende Stähle mit niedriger Festigkeit
- Korn 60: Hochlegierte, nicht rostende, warmfeste und vergütete Stähle
- Korn 80: Hochwarmfeste Legierungen
- Schleifkorn Normalkorund (AO) mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung (COOL)

#### Vorteil

- Geringerer Wärmeeintrag in das Werkstück als bei anderen Fächerscheiben
- Durch die schleifaktive Beschichtung des Schleifmittels setzt sich dieses z. B. auf weichem Aluminium nicht zu

#### Hinweis

Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.



### Technische Daten

Produktnummer	1043769 103
Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid (Korund)
Scheibendurchmesser	125 mm
Bohrungsdurchmesser	22,23 mm
Korngröße	80
Drehzahl max.	12200 U/min
Zu bearbeitender Werkstoff	Edelstahl   Nichteisenmetall   Aluminium
Herstellerteilenummer	4007220232958
EAN Code	4007220232958
Statistische Warennummer	68051000

