

Schleifächer

Normalkorund, Schaft-Ø 6 mm



Anwendung

Für Feinschleifarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau. Zur Bearbeitung kleinerer und schwer zugänglicher Flächen im Behälter- und Apparatebau. Zur Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen. Aufgrund der flachen Gießkernkonstruktion kann mit den Werkzeugen stirnseitig sehr eng an Winkeln und Kanten gearbeitet werden.

Ausführung

- DIN 69183 (außer Ø 50x15, 60x40, 80x15 mm)
- Das Schleifkorn ist in die Kunstharzbeschichtung der zugfesten Gewebelamellen eingebettet
- Schleifkorn Normalkorund (AO)
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit = 15-20 m/s

Vorteil

- Hohe Flexibilität und Rundlaufgenauigkeit
- Hoher Abtrag durch aggressives Schleifbandmaterial
- Trägermaterial arbeitet sich gleichmäßig und ohne Rückstände auf der Werkstoffoberfläche ab



Technische Daten

Produktnummer	1043167 120
Herstellerteilenummer	4007220155349
EAN Code	4007220155349
Statistische Warennummer	68051000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com