

Fiberscheibe Keramikkorn AF799



Anwendung

In der Praxis hat sich gezeigt, dass ACTIROX Schleifmittel eine höhere Schleifleistung erbringen als vergleichbare, konventionelle Schleifmittel - und dass bei einer gleichbleibenden Oberflächenbeschaffenheit. Sie erzielen also höheren Abtrag, als Sie es bei der angegebenen Körnung erwarten würden, erhalten aber keine rauere Oberfläche. Ein echtes Plus für Ihren Schleifprozess.

Ausführung

- Maximaler Abtrag und verbesserte Spanabfuhr: Auch beim Schleifen von Aluminium
- Das geometrisch geformte Keramikkorn erzielt einen schnellen Schliff und sehr lange Standzeiten
- Empfohlen für Winkelschleifer im oberen Leistungsbereich

Vorteil

- Maximaler Abtrag dank geometrisch geformtem Keramiksleifkorn führt zu einer Verringerung der Betriebskosten
- Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornsleifmitteln
- Erhöhung der Produktivität: Mehr Werkstücke pro Zeiteinheit durch schnelleren Schliff
- Extrem formbeständiger und langlebiger Vulkanfiberträger, der höchste Sicherheitsansprüche erfüllt



Technische Daten

Produktnummer	1043709 103
Bohrungsdurchmesser	22 mm
Herstellerteilenummer	AF799 Ø125 K80
Statistische Warennummer	68053000

