

Spritzpistole Walther Pilot III F

Ausführung

- Vielseitiges Pistolenmodell für sämtliche gängigen Spritzarbeiten
- Aufgrund des PTFE-beschichteten Körpers ist die PILOT III F leicht zu reinigen
- Breit-Rundstrahl-Düseneinlage
- Nadel: Edelstahl-rostfrei / Düse: Normalstahl (Edelstahldüsen auf Anfrage)
- Standard-Luftkopf: Sechserlochkopf (weitere auf Anfrage)
- Ex-Schutz gemäß ATEX 94/9 EG Ex II 2 Gc T6, Kategorie II, geeignet für Zone 1
-
-
-

Vorteil

- Hochpräzise Düsen-Luftkopf-Technik, für feinste Zerstäubung, optimale Reproduzierbarkeit und hohen Auftragswirkungsgrad
- Grundsätzlich mit Rund-Breitstrahl-Regelung sowie Materialmengenregulierung
- Sämtliche materialführende Teile aus Edelstahl gefertigt. Wasserlacke und aggressive Medien können problemlos verarbeitet werden
- Die Materialzuführung kann beliebig gewählt werden. Im Handumdrehen kann der **Fließbecher** demontiert, die Öffnung verschlossen und stattdessen ein Materialschlauch angeschlossen werden

Hinweis

Folgende Düsengrößen sind auf Anfrage lieferbar Ø 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Produktnummer | 1075210 201 |
| Typ | Walther Pilot F III |
| Düsengröße | 1,0 mm |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Herstellerteilenummer | V1030103103 |
| Statistische Warennummer | 84249080 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com