

Druckluft-Multischleifer 9033N-6 370 W

Anwendung

Zum Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung.

Ausführung

- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griff Rücken
- Kälteisolierender Griff
- 180° verstellbarer Handgriff
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Spindelgröße: 9 mm (Hex)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4 Zoll)
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0.80 m/s²

Lieferung

Inkl. Kupplungsstecker DN 7,2, ohne Zubehör.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer | 1092415 101 |
| Leistungsabgabe | 370 W |
| Schalldruckpegel | 82 dB |
| Schlauchinnendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 300 mm |
| Betriebsdruck | 6,3 bar |
| Herstellerteilenummer | 4000896209743 |
| EAN Code | 4000896209743 |
| Statistische Warennummer | 84672959 |

