

Druckluft-Schlauchaufroller

Anwendung

Geeignet für Druckluft oder Wasser.

Ausführung

- Hochwertiges, geschlossenes Spezialkunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
- Schlauchstopp an jedem Punkt durch Stop at any point-Funktion möglich
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Außengewinde (AG) 20,96 mm (1/2 Zoll)
- Luftanschluss Auslass (zur Maschine): Außengewinde (AG) 20,96 mm (1/2 Zoll)
- Anschlusschlauch Länge 1 m

Vorteil

- Der Schlauchaufroller schafft Ordnung in Ihrer Werkstatt
- Kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr!

Hinweis

Integrierte Bohrschablone auf Kartonverpackung für die Montage.



Technische Daten

Produktnummer	1075052 101
Breite x Höhe	210 x 418 mm
Betriebsdruck max.	20 bar
Werkstoff Trommelkörper	Kunststoff
Herstellerteilenummer	4000896214648
Statistische Warennummer	39173900

