



Ausführung

- Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis.
- Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.
- Bei Verwendung von Stahlrippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
- Kupplungen und Nippel mit dichtender Gewindebeschichtung
- Montagefertige Polyacrylat-Gewindebeschichtung für sofortige und hohe Dichtheit ohne Aushärtungsprozess. Das dauerelastische Dichtmaterial kann bis zu 45° nachjustiert werden, ohne die Dichtheit zu beeinflussen. Gesundheitlich unbedenklich. Leichte Montage und Demontage.
- Um Verletzungen oder den „Peitschenhiebeeffect“ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Hinweis

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.



Technische Daten

Produktnummer	1075119 205
Typ	243.47-E
Nennweite DN	DN 7,2
Anschluss	LW 8
Betriebsdruck max.	35 bar
Betriebsdruck min.	0 bar
Länge	54 mm
Herstellerteilenummer	115652
Statistische Warennummer	84812090



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com