

Ø125



Ausführung

- Mit verstärktem Getriebegehäuse für den Einsatz mit
- Diamantscheiben bei der Sanierung von Mörtelfugen
- Mit Paddel-Schalter
- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer
- Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für
- beste Handlichkeit
- Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe
- gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung

Lieferung

- 1 Schutzhaube 125 mm
- 1 Seitengriff 36
- 1 Flanschmutter
- 1 Stirnlochschlüssel 35 mm



Technische Daten

Produktnummer	1001910 814
Scheibendurchmesser	125 mm
Leistungsaufnahme	840 W
Leistungsabgabe	500 W
Leerlaufdrehzahl min./max.	11000-11000 U/min
Gewindeabmessung Spindel	M14
Gewicht	1,6 kg
Mit Drehzahlvorwahl	Nein
Mit Scheibenbremse	Nein
Mit Schnellspannsystem	Nein
Herstellerteilenummer	9558PBGY
Statistische Warennummer	84672951



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com