



Ausführung

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit Sanftanlauf
- AFT Active Feedback sensing Technology
- Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

Lieferung

- 1 Schutzhaube 125 mm
- 1 Seitengriff 36
- 1 Schrupscheibe INOX 125 mm
- 1 Stirnlochschlüssel

- 1 Schutzhaubenabdeckung trennen
- 1 Flanschmutter
- 1 Aufnahmeflansch 42B

Hinweis

- Ersatz-Akku siehe Art.-Nr. 1090402 .
- Ersatz-Ladegerät siehe Art.-Nr. 1090404 102.



Technische Daten

Produktnummer	1001911 035
Ausführung Motor	Bürstenloser Motor
Antrieb Elektrowerkzeug	18 Volt Akku
Akku-/Batteriespannung	18 V
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl min./max.	3000-8500 U/min
Gewicht	2,4 kg
Mit Wiederanlaufschutz	Ja
Mit Sanftanlauf	Ja
Mit Überlastschutz	Ja
Akku enthalten	Nein
Mit Drehzahlvorwahl	Ja
Mit Akku-Kapazitätsanzeige	Nein
Mit Schnellspannsystem	Nein
Mit Rückschlagabschaltung	Ja
Mit Scheibenbremse	Ja
Mit Totmannfunktion	Nein
Herstellerteilenummer	DGA513Z
Statistische Warennummer	84672951

