

Rohrbieger

Anwendung

Zum Kalten Biegen von dünnwandigen Rohren aus Messing, Kupfer, Stahl und anderen Materialien.
Zum Biegen von einfachen und komplexen Formen.

Ausführung

- Ausziehbarer Griff für eine größere Hebelwirkung
- Anschraubbarer Standfuß für einen sicheren Halt
- Abnehmbare Biegeeinheit, mit optionaler Klemmplatte auch auf Schraubstock einsetzbar
- Qualität Made in Europe

Vorteil

- Einfaches Kaltbiegen von dünnwandigen Rohren auch ohne Stützelemente
- Leicht transportabel, ideal für Werkstatt auf Montage und im Servicewagen

Lieferung

Je 6 Stück Biegesegmente:

- Ø 14 mm, Biegeradius 56 mm
- Ø 16 mm, Biegeradius 64 mm
- Ø 18 mm, Biegeradius 72 mm
- Ø 20 mm, Biegeradius 80 mm
- Ø 22 mm, Biegeradius 88 mm
- Ø 25 mm, Biegeradius 100 mm

Hinweis

Weitere Biegesegmente auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1072121 102
Länge x Breite x Höhe	240 x 240 x 960 mm
Gewicht	32 kg
Herstellerteilenummer	3776030
Statistische Warennummer	84622290



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com