

Tiefenmessschraube

Serie 129 mit auswechselbaren Einsätzen



Mitutoyo

Anwendung

Zum Messen von Bohrungstiefen und Absätzen.

Ausführung

- ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten
- Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft
- Messflächen Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläpft
- Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 mm

Lieferung

Inkl. Box, Einstellschlüssel, Innensechskantschlüssel



Technische Daten

Produktnummer	1001350 971
Messbereich Länge min./max.	0-100 mm
Ablesung Länge Messtechnik	0,01 mm
Brückenlänge	63,5 mm
Brückenbreite	16 mm
Messflächendurchmesser	4 mm
Steigung Messspindel	0,5 mm
Spindelklemmung	Ja
Anzahl Messnadeln	4 STK
Fehlergrenze	0,004 mm
Herstellerteilenummer	129-111
Statistische Warennummer	90173000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com