

PRODUKTDATENBLATT

Digital-3-Punkt-Innenmessschraube











Anwendung

Bis Messbereich 12,5 mm: Für Durchgangsbohrungen. Es kann bis 1,9 mm über Grund gemessen werden. Ab Messbereich 12,5 mm: Für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Es kann bis auf Grund gemessen werden.

Ausführung

- Mit Datenausgang PROXIMITY
- Messbacken bis Messbereich 12,5 mm aus Hartmetall, ab Messbereich 12,5 mm mit Hartmetall-Einsätzen
- Austauschbare Messköpfe
- Konstante Messkraft durch Gefühlsratsche
- Hochpräzise gehärtete und geschliffene Messspindel
- LC-Anzeige (Ziffernhöhe 6 mm) für fehlerfreie Ablesung
- Batterie 3 V (Typ CR 2032) ausgelegt für Langzeitbetrieb
- Umschaltung mm/inch
- Eingabe von 2 Voreinstellwerten
- Ablesung umschaltbar von 0,01 mm auf 0,001 mm
- Haltewertfunktion des zuletzt gemessenen Wertes
- Toleranzeingabe
- Max/Min-Funktion
- Nullwert- sowie Preset-Einstellung

Lieferung

- Komplett mit digitaler Anzeigeeinheit, ohne Einstellringe
- Im Etui mit Einstellschlüssel

Hinweis

Verbindungskabel siehe Art.-Nr. 1035200 312-313.

Ersatz-Batterien siehe Art.-Nr. 1039900 102.

Technische Daten

Produktnummer	1031936 309
Herstellerteilenummer	950.5019
EAN Code	7640125715859
Statistische Warennummer	90173000



