

Digital-3-Punkt-Innenmessschraube Micromar 44 EWR



Anwendung

Messung von Durchgangs- und Sacklochbohrungen sowie Zentrierrändern.

Ausführung

- RESET-Funktion (Nullsetzen der Anzeige)
- PRESET (Maßvoreinstellung) / ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- Wechseln mm/inch
- LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 8,5 mm)
- Auswechselbare Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern
- Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS232C, USB / DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
- Messtaster ab 12 mm aus Hartmetall
- Messkopf ab 40 mm zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Lieferung

- Grundgerät 44 EWg
- Messkopf 44 Ak
- Batterie 3 V (Typ CR 2032)
- Bedienungsanleitung
- Im Etui

Hinweis

Verbindungskabel siehe Art.-Nr. 1035200 404-406.

Ersatz-Batterien siehe Art.-Nr. 1039900 102.



Technische Daten

Produktnummer	1031925 113
Herstellerteilenummer	4191033
Statistische Warennummer	90173000

