

3-Punkt-Innenschnelltaster digital



Anwendung

Zum direkten Messen von Bohrungen, Einstichen und Innennuten an schwer erreichbaren Stellen.

Ausführung

- Große Digital-Anzeige mit analoger Skala
- Bessere Zentrierung durch 3-Punkt-Antastung, dadurch schnelle Messwertfindung, sichere Messung, genaue Messergebnisse
- Anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte
- Absolut- und Relativmessprogramm
- Umschaltung mm/inch
- Rot/Grün-Anzeige bei Toleranzmessungen
- Ziffernschriftwert einstellbar: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm

Hinweis

Ersatz-Batterien siehe Art.-Nr. 1039900 304.

Funkschnittstelle (Bluetooth) auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1033438 103
Messbereich Länge min./max.	15-30 mm
Typ	L215P3
Ziffernschrittwert	0,005 mm
Anzeige	Digital
Messtiefe	77 mm
Fehlergrenze	0,02 mm
Messkraft min./max.	1,1-1,6 N
Messkontaktform	9
Messkontaktlänge beweglich	5,8 mm
Messkontaktlänge fest	5,5 mm
Herstellerteilenummer	L215P3
Statistische Warennummer	90178090

