

Innenschnelltaster digital



Anwendung

Zum direkten Messen von Bohrungen, Einstichen und Innennuten an schwer erreichbaren Stellen.

Ausführung

- Innenschnelltaster mit Analog- und Digitalanzeige
- Ziffernschriftwert einstellbar: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
- Anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte
- Absolut- und Relativmessprogramm
- Rot / grün Anzeige bei Toleranzmessungen
- Umschaltung von mm auf Zoll
- Autonomer Batteriebetrieb

Lieferung

inkl. Werkskalibrierschein, Batterie und Bedienungsanleitung

Hinweis

Geräte mit langen Tastarmen auf Anfrage lieferbar.

Ersatz-Batterien siehe Art.-Nr.1039900 304.

Verbindungskabel siehe Art.-Nr. 1035200 307-308.

Funkschnittstelle (Bluetooth) auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1033439 207
Messbereich Länge min./max.	50,0-70,0 mm
Typ	L250
Zifferschriftwert	0,01 mm
Anzeige	Digital
Messtiefe	85 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messkraft min./max.	1,1-1,6 N
Messkontaktform	5
Messkontaktlänge beweglich	8,5 mm
Messkontaktlänge fest	8,5 mm
Herstellerteilenummer	L250
Statistische Warennummer	90178090

