

### Vakuumsonde kabellos

IP  
54



#### Anwendung

Mit der Vakuumsonde testo 552i inkl. Bluetooth messen Sie Vakuum drahtlos, schnell, einfach und präzise über nur einen Service-Anschluss – ganz ohne Kältemittelverlust.

#### Ausführung

- Vakuum schnell und einfach erkennen durch grafische Darstellung in der App oder auf dem Display der digitalen Monteurhilfe
- Verbindet sich über Bluetooth® automatisch mit der testo Smart App und den digitalen Monteurhilfen
- Einfache Installation an jedem Serviceanschluss mit dem integrierten 45°-Winkel
- Automatische Verbindung via Bluetooth: Die Sonde verbindet sich mit der testo Smart App oder mit der passenden digitalen Monteurhilfe von Testo z.B. testo 557s, testo 550s – Messwerte können Sie also auch bequem auf dem großen Display Ihrer Monteurhilfe ablesen
- Absolutdruck:
- Messbereich:
- 0 bis 26,66 mbar /
- 0 bis 20000 micron
- 
- Genauigkeit:
- $\pm 10$  micron + 10 % v. Mw. (100 bis 1000 micron)
- 
- Auflösung:
- 100 micron (2000 bis 5000 micron) /
- 1 micron (0 bis 1000 micron) /
- 10 micron (1000 bis 2000 micron) /
- 
- Überlast:
- absolut: 6,0 bar / 87 psi
- (relativ: 5,0 bar / 72 psi)

#### Vorteil

- Integrierter 45°-Winkel für einfache Installation an jedem Serviceanschluss

#### Lieferung

- 1 App-gesteuerte kabellose Vakuumsonde testo 552i
- 1 Batterien
- 1 Kalibrierprotokoll



### Technische Daten

Produktnummer	1033982 102
Herstellerteilenummer	0564 2552
Statistische Warennummer	90262020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com