

Spannungsprüfer DUSPOL digital

IP
65

BENNING

Anwendung

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service(Fehlersuche), Photovoltaik-/Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik.

Ausführung

- Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC/DC (LED)
- Akustische/optische Durchgangsprüfung bis 100 kOhm
- Widerstandsmessung: 0,1 kOhm - 300 kOhm (LCD)
- Diodenprüfung: 0,3 V - 2 V (LCD)
- Drehfeldrichtungs- /Phasenprüfung (LED), Polaritätsprüfung (LCD)
- Frequenzmessung: 1 Hz - 1.000 Hz
- Berührungsloser Kabelbruchdetektor
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
- Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
- Vibrationsalarm im Prüfgriff
- Messstellen- und Displaybeleuchtung
- Schutzart IP 65 (staubdicht /strahlwassergeschützt)
- Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
- Geprüft und zugelassen nach: DIN EN 61243-3, (VDE 0682-401) 2015
- Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Lieferung

Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien)

Hinweis

Passende Bereitschaftstasche siehe Art.-Nr. 1062381 104.

Ersatz-Batterien siehe Art.-Nr. 1039900 304.



Technische Daten

Produktnummer	1062390 201
Anzeige	LED/LCD Akustisch
Spannungsbereich AC min./max.	1-1000 V/AC
Spannungsbereich DC min./max.	1-1200 V/DC
Durchgangsprüfung min./max.	0-100 kOhm
Drehfeldprüfung	Ja
Phasenprüfung	Ja
Polaritätsprüfung	Ja
Vibrationskontrollsystem	Ja
Messstellenbeleuchtung	Ja
Länge x Breite x Höhe	330 x 85 x 55 mm
Schutzart IP	IP 65
Gewicht	0,380 kg
Überspannungsschutzkategorie	CAT IV/600 V CAT III/1000 V
Herstellerteilenummer	050263
EAN Code	4014651502635
Statistische Warennummer	90303370



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com