


### NC-Anbohrer 90 Grad HSS-E TiCN zum universellen Einsatz bis 1000 N/mm<sup>2</sup>



**ATORN**

#### Anwendung

Zum Bohren in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, bis

ca. 1000 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Druckguss, Messing zäh. Insbesondere für positionsgenaue Anbohr- und Senkarbeiten auf NC- und CNC-gesteuerten Maschinen, Lehrenbohrwerken usw.

#### Ausführung

- Rechtsschneidend
- Extrem kurze Spannuten
- Ohne Fasen
- Kegelmantelschliff
- Spezialbohrer mit schwachem Kern
- Mit Zylinderschaft

#### Hinweis

Nicht für tiefe Bohrungen geeignet! NC-Anbohrer TiN-beschichtet sowie mit anderem Spitzenwinkel, in verlängerter Ausführung oder mit MK-Schaft auf Anfrage lieferbar.



### Technische Daten

Produktnummer	1010893 201
Schneidendurchmesser	3 mm
Länge	46 mm
f Stahl 700	0,05 mm/U
Herstellerteilenummer	81644 3
Statistische Warennummer	82075060



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com