

### Spiralbohrer Typ TLP HSS unbeschichtet für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm<sup>2</sup> in langspanenden Werkstoffen



**ATORN**

#### Anwendung

Geometrie mit Tieflochprofil für den Einsatz bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Ausführung

- Spiralbohrer mit Tieflochprofil

#### Vorteil

- Tieflochprofil zur Optimierung der Spanabfuhr bei größeren Bohrtiefen ohne zu lüften
- Guter Abtransport der Späne durch grosse Spankammern

#### Lieferung

Packungseinheit: Bohrer-Ø 1,0-6,0 mm = 10 Stück (Preis pro Stück)

#### Hinweis

Fasennitiert >2,36



### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer            | <b>1010049 115</b> |
| Schneidendurchmesser     | 2,20 mm            |
| Spannutlänge             | 27 mm              |
| Länge                    | 53 mm              |
| f Stahl 700              | 0,04 mm/U          |
| Herstellerteilenummer    | 10471281           |
| EAN Code                 | 4050293022889      |
| Statistische Warennummer | 82075060           |



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com