

# **PRODUKTDATENBLATT**

# Spiralbohrer Typ TLP HSSE unbeschichtet

für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² in langspanenden Werkstoffen











DIN 338







#### Anwendung

Geometrie mit Tieflochprofil für den Einsatz bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm<sup>2</sup>.

### Ausführung

■ Spiralbohrer mit Tieflochprofil

#### Vorteil

- Tieflochprofil zur Optimierung der Spanabfuhr bei größeren Bohrtiefen ohne zu lüften
- Guter Abtransport der Späne durch grosse Spankammern

#### Lieferung

Packungseinheit: Bohrer-Ø 1,0-6,0 mm = 10 Stück (Preis pro Stück)

#### Hinweis

Fasennitiert >2,36

### **Technische Daten**

| Produktnummer            | 1010050 188   |
|--------------------------|---------------|
| Schneidendurchmesser     | 3,50 mm       |
| Spannutlänge             | 39 mm         |
| Länge                    | 70 mm         |
| f Stahl 700              | 0,05 mm/U     |
|                          |               |
| Herstellerteilenummer    | 10471519      |
| EAN Code                 | 4050293024975 |
| Statistische Warennummer | 82075060      |
|                          |               |

