

### Tieflochbohrer



#### Anwendung

Für Automatenstähle bis ca. 500 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Zink, Hüttenkupfer, Silumin, Nylon, Perlon, Polystyrol, PVC.

#### Ausführung

- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff
- Spitzenwinkel 130°
- Mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 Form A
- Weite Spannuten mit stark gerundeten Rückenanten
- Polierte Spannuten für optimalen Spänetransport in weichen Werkstoffen
- HSS, geschliffen

#### Hinweis

Zum Bohren tiefer Löcher (5-10 x D) ohne Enstpanung.



### Technische Daten

Produktnummer	1010408 151
Schneidendurchmesser	6,0 mm
Spannutlänge	91 mm
Länge	139 mm
f ALU	0,07 mm/U
Herstellerteilenummer	81350 6
EAN Code	4031096092514
Statistische Warennummer	82075060



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com