

Kurzer Spiralbohrer



Anwendung

Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm², insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzgerstähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle.



Ausführung

- Ab Ø 1,0 mm ausgespitzte Querschneide
- Spitzenwinkel 118°
- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff
- Verstärkter Kern
- Mit ausgeprägter Wärmebeständigkeit
- HSSE, geschliffen

Hinweis

Qualitätsbohrer für höchste Ansprüche.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer | 1010040 904 |
| Schneidendurchmesser | 10,5 mm |
| Spannutlänge | 87 mm |
| Länge | 133 mm |
| f Stahl 1000 | 0,12 mm/U |
| Herstellerteilenummer | 9108600105000 |
| EAN Code | 4024496004638 |
| Statistische Warennummer | 82075060 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com