

### Kurzer Spiralbohrer



#### Anwendung

Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm<sup>2</sup>, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzgerstähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle.



#### Ausführung

- Ab Ø 1,0 mm ausgespitzte Querschneide
- Spitzenwinkel 118°
- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff
- Verstärkter Kern
- Mit ausgeprägter Wärmebeständigkeit
- HSSE, geschliffen

#### Hinweis

Qualitätsbohrer für höchste Ansprüche.

### Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer            | 1010040 883   |
| Schneidendurchmesser     | 9,0 mm        |
| Spannutlänge             | 81 mm         |
| Länge                    | 125 mm        |
| f Stahl 1000             | 0,10 mm/U     |
| Herstellerteilenummer    | 9108600090000 |
| EAN Code                 | 4024496004508 |
| Statistische Warennummer | 82075060      |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com