

### Kurzer Spiralbohrer



#### Anwendung

Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm<sup>2</sup>, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzgerstähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle.



#### Ausführung

- Ab Ø 1,0 mm ausgespitzte Querschneide
- Spitzenwinkel 118°
- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff
- Verstärkter Kern
- Mit ausgeprägter Wärmebeständigkeit
- HSSE, geschliffen

#### Hinweis

Qualitätsbohrer für höchste Ansprüche.

### Technische Daten

Produktnummer	1010040 899
Schneidendurchmesser	10,2 mm
Spannutlänge	87 mm
Länge	133 mm
f Stahl 1000	0,12 mm/U
Herstellerteilenummer	9108600102000
EAN Code	4024496004621
Statistische Warennummer	82075060



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com