

Stiftlochbohrer



Anwendung

Zum Bohren in Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert bis 1000 N/mm² Festigkeit, Grauguss, Temperguss usw. Zur Herstellung von Kegelbohrungen für Kegelstifte DIN 1 und DIN 7978 in einem Arbeitsgang. (Für Fertigbearbeitung Stiftlochreibahnen Art.-Nr. 1013432 verwenden).



Ausführung

- Kegel 1:50
- Zylinderschaft mit Mitnehmer nach DIN 1809
- Rechtsschneidend
- Spitzenwinkel 118°
- Kegelmantelanschleiff
- HSS

Hinweis

Der Durchmesser d1 des Stiftlochbohrers entspricht dem Nenndurchmesser des Kegelstiftes.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1010899 110 |
| Schneidendurchmesser | 12,0 mm |
| Spannutlänge | 210 mm |
| Länge | 290 mm |
| Schaftdurchmesser | 16,0 mm |
| f Stahl 700 | 0,25 mm/U |
| Herstellerteilenummer | 81810 12 |
| EAN Code | 4031096118115 |
| Statistische Warennummer | 82075060 |

